



**FAST<sup>2</sup> Clean** Ralf Schneider  
Oberflächenversiegelung  
mit Nanotechnologie



### **Pflegehinweise / Downloadversion**

Das versiegelte Fahrzeug braucht keine zusätzliche Politur oder Wachsversiegelung. Die Versiegelungsschicht bewirkt eine Schmutz- und Wasserabperlung an der Oberfläche. Bei Windschutzscheiben, Cabrio-Verdecken, Felgenbett, Schwellern und Fahrzeugbauteilen unterhalb der Stoßstangenhöhe, welche besonders Staub- und Schmutzabration ausgesetzt sind, bedarf es eventuell einer Nachversiegelung.

### **Wichtig für die Frontscheibe!**

Durch die Hydrophobierung der Scheibe bildet das Wasser keinen geschlossenen Film mehr, sondern nur Tropfen. Dies ist ein notwendiger Effekt, der die technischen Vorteile erst bewirkt. Sollte dieser Effekt nachlassen, dann die Frontscheibe mit handelsüblichem Brennspritus reinigen

### **Wie pflege ich das Fahrzeug richtig!**

Die Versiegelung ist waschstraßenstabil. Bei Handwäsche kann eine höhere Haltbarkeit erreicht werden. Die Fahrzeugreinigung in Waschstraßen sollte nur mit Textilrollen erfolgen. Der Gebrauch von Bürstenanlagen kann zu Lack- bzw.- Versiegelungsschäden führen.

### **Bei Handwäsche bitte folgendes beachten:**

1. Fahrzeug mit Schlauch oder Hochdruckreiniger gründlich vorreinigen
  2. Einen Eimer mit klarem Wasser füllen und bei jeder 3ten Handwäsche ein paar Tropfen Pril dazugeben. Fahrzeug mit einem Schwamm oder Waschhandschuh waschen
  3. Dann mit Schlauch oder Hochdruckreiniger klarspülen
  4. Mit einem feuchten Microfasertuch oder Autoleder trockenreiben
- Mückenreste zeitnah mit einem feuchten Microfasertuch oder Schwamm entfernen
  - Taubenkot sollte binnen 12 Stunden entfernen
  - Felgen nicht mit Felgenreinigern behandeln
  - Reinigungsprodukte müssen PH-Neutral sein, d.h. keinen Einsatz von alkalischen oder sauren Reinigern, sowie sonstige lösemittelhaltige aggressiven Reiniger
  - Keine Verwendung von schmutzigen Waschbürsten oder Reinigungspads. Diese führen ebenfalls zu Schäden an der Versiegelung

### **HINWEIS:**

**Bei allen Lacken lässt es sich nicht verhindern, das sich im Spritzbereich der Räder mit der Zeit Teerablagerungen bilden. Diese bitte mit handelsüblichen Mitteln wie Orangenreiniger, Spiritus, Teerfleckenentferner, etc. entfernen. Da diese sehr klebrig sind, lässt sich Teer auch mit Versiegelung schwerer entfernen. Ebenso Mückenreste nicht wochenlang auf dem Lack lassen, sondern binnen angemessener Zeit entfernen.**

FAST2Clean – Ralf Schneider, Lindenstraße 7, 66583 Spiesen-Elversberg  
Telefon: 06821-9432580  
E-Mail: [info@fast2clean.de](mailto:info@fast2clean.de) Web: [www.fast2clean.de](http://www.fast2clean.de)